

自助机

SUNMI K2

收银版



金融支付级3D结构光高清摄像头，支持刷脸支付

24" 全高清触屏一体大屏

采用国际知名大扫码平台，快速精准扫描商品一维条码、支付二维码

日本精工打印机芯，支持80/58mm打印，自动切纸

SUNMI OS提供应用市场管理、霸屏、远程控制、灰度升级等服务



商品扫码



人脸会员



刷脸支付



扫码支付



POS支付



小票打印

SUNMI K2 技术规格



立式



壁挂式

OS 系统

Android 7.1
商米安全系统



CPU

6核 1.8GHz



存储器

16G ROM+ 4G RAM
支持MicroSD(TF),
最高 128GB



显示屏

24" 1080×1920 FHD
电容触摸屏 支持10点触摸



摄像头

3D结构光高清摄像头
可支持人脸支付、
刷脸核验、会员识别等



条码阅读器

支持一维、二维、
手机屏幕及印刷的条码



打印机

80热敏打印机,带自动切刀
支持80mm外径纸卷
打印速度150mm/s (Max)



喇叭

2*3W(立体声)



Wi-Fi

支持 IEEE 802.11 a/b/g/n
2.4/5GHz



以太网

1个
10/100/1000M自适应



外部接口

Micro-USB调试口 x1
USB TypeA口 x5



尺寸 (宽深高)

壁挂: 394*171*1017mm
立式: 1018*645*1850mm



重量

壁挂: 16.5kg
立式: 58Kg



电源输入

AC100~120V
AC200~240V



工作环境

工作温度: 0 ~ 40℃
储存温度: -20℃ ~ 55℃

自助机

SUNMI K2

点餐版



金融支付级3D结构光高清摄像头，支持会员识别

24" 全高清触屏一体大屏

国内知名扫码器，快速识别手机支付码

日本精工打印机芯，支持80/58mm打印，自动切纸

SUNMI OS提供应用市场管理、霸屏、远程控制、灰度升级等服务



自助点餐



人脸会员



刷脸支付



扫码支付



POS支付



小票打印



SUNMI K2 技术规格



壁挂式



立式

OS 系统
Android 7.1
商米安全系统

CPU
6核 1.8GHz

存储器
16G ROM+ 4G RAM
支持MicroSD(TF),
最高 128GB

显示屏
24" 1080×1920 FHD
电容触摸屏 支持10点触摸

摄像头
3D结构光高清摄像头
可支持人脸支付
刷脸核验、会员识别等

手机扫码器
支持二维码支付

打印机
80热敏打印机,带自动切刀
支持80mm外径纸卷
打印速度150mm/s (Max)

喇叭
2*3W(立体声)

Wi-Fi
支持 IEEE 802.11 a/b/g/n
2.4/5GHz

以太网
1个
10/100/1000M自适应

外部接口
Micro-USB调试口 ×1
USB TypeA口 ×5

尺寸 (宽深高)
壁挂: 394*171*1017mm
立式: 540*490*1850mm

重量
壁挂: 16.5Kg
立式: 45Kg

电源输入
AC100~120V
AC200~240V

工作环境
工作温度: 0 ~ 40℃
储存温度: -20℃ ~ 55℃

注: 1. 实际使用容量会因为诸多因素而减少, 并存在差异, 系统也会占用部分内存。 2. 本页面所列配置及参数均以实际上市产品为准, 如有变更, 恕不另行通知。

自助机

SUNMI K2

生态版



金融支付级3D结构光高清摄像头，支持刷脸核验

24" 全高清触显一体大屏

国内知名扫码器，快速识别手机支付码

日本精工打印机芯，支持80/58mm打印，自动切纸

模块化设计，扩展非接/身份证/接触式卡阅读功能

SUNMI OS提供应用市场管理、霸屏、远程控制、灰度升级等服务



非接会员卡



身份证读取



人脸会员



刷脸支付



扫码支付



POS支付



小票打印

SUNMI K2

技术规格



系统

Android 7.1
商米安全系统



CPU

6核 1.8GHz



存储器

16G ROM+ 4G RAM
支持MicroSD(TF),
最高 128GB



显示屏

24" 1080×1920 FHD
电容触摸屏 支持10点触摸



摄像头

3D结构光高清摄像头
可支持人脸支付、
刷脸核验、会员识别等



扫码器

支持手机二维码支付



打印机

80热敏打印机,带自动切刀
支持80mm外径纸卷
打印速度150mm/s (Max)



喇叭

2*3W(立体声)



Wi-Fi

支持 IEEE 802.11 a/b/g/n
2.4/5GHz



以太网

1个
10/100/1000M自适应



外部接口

Micro-USB调试口 ×1
USB TypeA口 ×5



尺寸 (宽深高)

540*490*1810mm



重量

壁挂: 16.5kg
立式: 50Kg



电源输入

AC100~120V
AC200~240V



工作环境

工作温度: 0 ~ 40℃
储存温度: -20℃ ~ 55℃

注: 1. 实际使用容量会因为诸多因素而减少, 并存在差异, 系统也会占用部分内存。 2. 本页面所列配置及参数均以实际上市产品为准, 如有变更, 恕不另行通知。