

电源设备

收款机充电宝



reddot design award
winner 2019

铝合金外壳 轻便高防护

提供合理高效的供电保障

在线式UPS功能

低电量声光报警

*专供商米台式收银设备使用



过充保护



过放保护



短路保护



防呆保护



收款机充电宝 技术规格



电芯类型
锂离子电池



额定容量（两种
配置可选）
2500mAh/DC18V(45Wh)
5000mAh/DC18V(90Wh)



额定输出容量（两种
配置可选）
1500mAh/DC24V(36Wh)
3000mAh/DC24V(72Wh)



额定输入
DC24V/1.25A



额定输出
DC24V/2.5A



特色功能
UPS功能
充放电指示灯显示
低电量声光报警



充电温度
0~45℃



放电温度
-20~55℃



安全功能
过充电电压保护
过放电电压保护
过温保护
充电过电流保护
放电过电流保护
短路保护
防呆保护

*充电宝务必在5~45℃的环境温度范围内进行充电，并建议在0℃~45℃的环境温度范围内进行放电。
在超过此温度范围环境下进行充电和放电，将导致电芯容量剧减，使用时间缩短。

注：1. 实际使用容量会因为诸多因素而减少，并存在差异。 2. 本页面所列配置及参数均以实际上市产品为准，如有变更，恕不另行通知。