

MC3300 移动数据终端

将移动数据终端转换到 Android 可给您带来更多价值：更多型号、更多扫描选项、更多耐用性设计以及更先进的附件

借助出色的 MC3000 系列，向先进的移动业务平台 Android™ 迁移。这种全球消费者市场常见的操作系统同样久经考验，可针对企业应用，并提供可靠的安全支持。运行当前终端仿真 (TE) 应用程序或者创建直观的触摸界面，并简化用户体验。我们功能强大的 Mobility DNA™ 应用程序工具箱可简化部署和应用程序开发。MC3300 的先进功能也使您能简化流程和提高生产率。这款出色的设备采用轻量化、人体工学设计，拥有较大触摸屏、多种键盘选项以及卓越的扫描性能等等。MC3300 拥有多种外形规格，可提供卓越的多功能性和灵活性。



将您的应用程序轻松过渡到 Android

出色的组合：触摸屏和键盘

我们能满足您的应用程序的需求，如触摸输入或键盘输入。您的应用程序可更好的使用显示屏，而键盘可为员工提供与当前相同的体验。此外，触摸屏设计为顺利过渡到直观的触摸界面作了准备。选择能简化数据输入的键盘布局——字母数字、数字和功能数字。

开箱即可运行 TE 应用程序

开箱即用，快速运行现有的 TE 应用——减少后端修改或用户培训。为人熟知的终端仿真器之一 Wavelink 支持的全触控式终端仿真 (ATTE) 已预装在设备上。枪柄型号已经预授权，可免费使用。该功能多样的灵活解决方案可让您以自己的节奏进行迁移，从而更大程度地减少学习曲线，加快采用速度。您可快速将当前绿屏迁移到 Android，您的员工可快速启动并运行。想要使用不同的 TE 应用程序？MC3300 支持先进的 TE 应用程序，您可根据需求进行选择。

适用于仓库及其他应用的通用平台

如果您正在使用 Zebra Android 手持式及穿戴式仓库设备，您的员工和 IT 部门将会受益于通用操作系统和解决方案平台。虽然仓库和供应链中使用的是不同外形规格的设备，您仍可获得一致的用户体验和管理工具。

经过 Android 认证，可确保安全性和性能

MC3300 经过 Android 认证，因此您便可知道，该设备具备安全性，并可兼容越来越多的为仓库和企业构建的 Android 应用程序，可以放心地使用。

MC3300——用先进的 Android 移动数据终端为您的业务助力的简便方式。

欲知更多详情，请访问 www.zebra.com/mc3300

出色的扫描性能和选项

宽阔的扫描范围，实现更大的扫描灵活性

MC3300 可轻松驾驭短距离、中等距离和长距离扫描。SE4850 扩展范围成像仪既可采集近在手里的条码（3 英寸/7.62 厘米），也可采集远在仓库高层货架上的条码（70 英尺/21.4 米）。它凭借先进的视域，可近距离采集宽阔的条形码。MC3300 可采集处于多种条件下的条形码——刮坏的、污渍的、模糊打印的和在收缩包装膜下的。

卓越的数据和图像采集

可提供三种标准距离扫描选项：1D/2D SE4750SR 及其后继型号 SE4770，以及 1D SE965 激光扫描仪。此外，在高端型号中，MC3300 配备了 1300 万像素后置摄像头，可实现高分辨率图像的采集。

Android，业务可用

值得您信赖的操作系统支持

Zebra LifeGuard™ for Android 可保证自发布之日起提供为期 10 年的直接安全更新，并且能够升级到未来的 Android 版本。¹

借助先进的 Android 功能进一步提升易用性

出色功能让业务更轻松。并排运行两个应用程序、按下按钮即可在打开的应用程序之间进行切换、可从五种屏幕元素尺寸进行选择等等。

添加强大的 Zebra Mobility DNA 功能

可同时用作对讲机和 PBX 电话机

借助 Mobility DNA 语音应用程序提高工作效率。Workforce Connect™ Push-to-Talk Express² 经预装载和预授权，可实现快速的对讲机式通话，开箱即可使用。借助 Workforce Connect Voice，³您的 MC3300 设备可兼作 PBX 电话，通过对接口的出色控制，您可自定义屏幕，您的员工可以使用复杂的电话功能。

轻松控制应用程序和功能使用

利用 Mobility DNA 的企业主界面，防止员工将 MC3300 设备用于娱乐。使用该方便的实用工具来将设备限制到一个应用程序或者指定可访问的应用程序。

获得出色的灵活性、能量、耐用性和舒适性

按您的方式构建

四种外形规格、四种扫描引擎、三个键盘布局和三个功能层级的组合——使用适合您的仓库、制造车间或零售运营型号。

性能出色

该功能强大的设备旨在提供出色的应用程序性能。您可获得更多的处理能力、更大的 RAM。因此，MC3300 有能力运行您的员工所需的多种应用程序。

坚固耐用，可灵活用于您的业务

MC3300 具有 5 英尺/1.5 米的高跌落规格、Corning Gorilla 玻璃触摸屏以及更大的 4 英寸显示屏，让您的员工有更多空间查看更多信息。

快速的无线连接

您的设备的好坏几乎取决于它们的无线连接。选择 MC3300，您可获得更大价值。MC3300 支持 802.11ac 快速漫游，可为您的员工提供卓越的“有线式”语音和数据体验。

卓越的舒适性

Zebra 出色的设计团队再次做到了这一点——MC3300 手持平衡感非常好，重量也很轻，有助于防止手部疲劳，即使在繁重的工作日也是如此。

经济高效地升级技术

向后和向前的附件兼容性

您可获得 Zebra 出色的向后兼容性。使用您现有的大多数 MC3200 附件，实现经济高效的升级。或者从带有高级功能的许多附件中选择——通用 ShareCradles（可用较短的时间为 MC3300 和独立电池充电）；叉车支架；PowerPrecision+ 高容量电池（可提供一套指标，让识别、排除和更换老化电池轻松方便），等等。

借助 ZEBRA ONECARE

出色的保修服务

Zebra OneCare 服务将使您的 MC3300 保持高性能运行，每天成本很低。选择适合您需求和预算的服务等级：Zebra OneCare 心悦服务 (Essential) 或者 Zebra OneCare 心享服务 (Premier)。获得涵盖广泛的质保范围，包括正常磨损和意外损坏。而且，我们更加了解我们的产品，因此您可获得丰富的制造商专业知识。

规格

市场和应用：

零售业

- 后仓/仓库管理
- 价格核查/更新
- 库房收货
- 拣货和入库
- 库存管理
- 店内通信
- 语音指示应用程序

仓储/配送

- 仓库管理
- 拣货和入库
- 退货处理
- 语音指示应用程序
- EDI 事务
- 堆场管理

制造

- 库存管理
- 供应链补货
- 安全测试
- 部件跟踪

物理参数

尺寸	MC3300 直头式 (45° 扫描和 0° 扫描) : 7.96 英寸 (长) x 2.94 英寸 (宽) x 1.35 英寸 (厚) 202.2 毫米 (长) x 74.7 毫米 (宽) x 34.5 毫米 (厚) MC3300 旋转头式: 8.79 英寸 (长) x 2.94 英寸 (宽) x 1.35 英寸 (厚) 223.4 毫米 (长) x 74.7 毫米 (宽) x 34.5 毫米 (厚) MC3300 枪柄式: 7.96 英寸 (长) x 2.94 英寸 (宽) x 6.45 英寸 (厚) 202.6 毫米 (长) x 74.7 毫米 (宽) x 163.9 毫米 (厚)
重量	MC3300 直头式 (0° 扫描) : 13.2 盎司/375 克 MC3300 旋转头式: 13.3 盎司/377 克 MC3300 枪柄式: 17.8 盎司/505 克 MC3300 (45° 扫描) : 13.5 盎司/382 克
显示屏	4.0 英寸电容式; WVGA; 彩色
扫描器窗口	Corning Gorilla 玻璃
触控屏	Corning Gorilla 玻璃触摸屏, 带气隙
背光	LED 背光
扩展插槽	用户可访问的 MicroSD 插槽, 支持 32GB 的 SDHC 和可达 256GB 的 SDXC
网络连接	USB 2.0 高速 (主机和客户端) 无线局域网和蓝牙
通知	侧面 LED 指示灯和提示音
键盘	数字 (29 键)、功能数字 (38 键) 字母数字 (47 键)
语音	PTT Express ⁴ 和 Pro ⁴ 支持 (内置扬声器/麦克风或蓝牙无线耳机)
音频	扬声器和麦克风
音频插孔	除枪式外的型号: 集成 2.5 毫米 (仅 Premium 和 Premium+ 型号——标准配置中不提供)
按钮	两个可编程侧面扫描键

性能参数

CPU	Qualcomm APQ8056, 1.8 GHz 六核 64 位, 带功耗优化
操作系统	Android 8.1 (Oreo); AOSP 和 GMS——选择配置
内存	2GB/16GB 标准版 4GB/16GB Premium 4GB/32GB Premium+
电源	MC3300 直头式 (45° 扫描和 0° 扫描) /和旋转头式: 可充电锂离子电池: 标准 (1X) 2740 mAh; 高容量 (2X) 5200 mAh; 可利用附件快速充电 MC3300 枪式: 可充电锂离子电池: 高容量 5200 mAh; 支持快充 (额外的附件)

用户环境

工作温度	-4°F 至 122°F/-20°C 至 50°C
存储温度	-40°F 至 158°F/-40°C 至 70°C
湿度	5% 至 95% 相对湿度 (无冷凝)
跌落规格	在工作温度范围内, 可承受多次从 5 英尺/1.5 米高空跌至混凝土地面的冲击
滚落规格	1000 次 3.3 英尺/ 1 米翻滚
密封等级	IP54
振动	5Hz 至 2KHz
热冲击	-40°C 至 70°C
静电放电 (ESD)	+/-15kV 空气、+/-8kV 接触放电

交互传感器技术 (IST)

运动传感器	3 轴加速计, 陀螺仪
-------	-------------

数据采集

扫描	MC3300 直头式 (0° 扫描) : SE965 1D、SE4750SR 2D、SE4770 2D、SE4850 ERIMC3300 旋转头式: SE965 1D 激光 MC3300 枪柄式: SE965 1D、SE4750SR 2D、SE4770 2D、SE4850 ERIMC3300 (45° 扫描) : SE4750SR 2D、SE4770 2D
后置摄像头	1300 万像素, 带闪存 (仅 Premium+ 型号) (MC3300 枪式设备上不提供)
NFC	Premium 和 Premium + 型号上提供

无线局域网

无线连接	802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w
数据速率	2.4GHz: 144Mbps 5GHz: 867Mbps
工作信道 (取决于法规)	2.4GHz: 1 到 13 5GHz: 36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、(144)、149、153、157、161、165
安全和加密	WEP、WPA/WPA2 PSK、WPA/WPA2 企业版
认证	802.11n/ac、WMM-PS、WMM-AC、PMF、Voice Enterprise、Wi-Fi Direct、WPS
快速漫游	PMKID/OKC/CCKM/802.11r

无线 PAN

蓝牙	V4.1、V2.1 + EDR w/ 低功耗蓝牙 (BLE)
----	--------------------------------

保修

按照 Zebra 硬件保修声明的条款，MC3300 可获得自发货之日起一（1）年的工艺和材料质量保证。要查看完整保修声明，请访问：
www.zebra.com/warranty

推荐服务

Zebra OneCare Select; Zebra OneCare Essential

附注

1. 需要有效的 Zebra OneCare 服务合同。
2. 与大多数 Zebra 移动设备兼容。
3. 与大多数常见的 PBX 兼容。
4. 需要购买单独的许可证。
5. 来自内部测试。

Mobility DNA

Mobility DNA 仅适用于 Android 设备。功能可能因型号而异，且可能需要支持合同。要了解所支持的解决方案，请访问以下网址：
<https://developer.zebra.com/mobilitydna>



All-touch TE



Device Diagnostics



EMDK for Android



Enterprise Browser



Enterprise Home Screen



Enterprise Keyboard



Lifeguard for Android



Mobility Extensions



StageNow



Swipe Assist



Workforce Connect PTT Express/PTT Pro/Voice

了解更多产品和行业应用：www.zebra.com

斑马技术销售支持热线：**4009201899**

(注：如果您是铁通用户，请发邮件至 contact.apac@zebra.com 咨询)



上海

上海市静安区石门一路 288 号
兴业太古汇香港兴业中心二座
2801 & 2807 - 2812 2000040
电话: +86 21 6010 2222
传真: +86 21 6288 8393

北京

北京市东城区北三环东路
36 号环球贸易中心 D 座
1203-1206 室 100013
电话: +86 10 5662 2000
传真: +86 10 5825 7426

广州

广州市林和西路 9 号
耀中广场 B3412-3415 室
510610
电话: +86 20 3810 7798
传真: +86 20 3810 7783

成都

成都市高新区交子大道
177 号中海国际中心
B 座 1511 室 610041
电话: +86 28 8333 7630
传真: +86 28 8556 6582

南京

南京市鼓楼区汉中路 2 号
金陵饭店亚太商务楼
8 楼 871 室 210005
电话: +86 25 6610 2619
传真: +86 25 6610 2619

武汉

武汉市武昌区中南路 7 号
中商广场写字楼 A 座
1817 室 430071
电话: +86 27 8773 7490
传真: +86 27 8773 7493

深圳

广东省深圳市福田区中心
四路一号嘉里建设广场
第一座 1704 室 518048
电话: +86 755 3305 3911
传真: +86 755 3651 3950

香港

香港九龙尖沙咀
广东道 30 号
新港中心 2 座 911 室
电话: +852 3622 2271
传真: +852 2157 0333

台北

台北市信义区松高路 9 号
统一国际大楼 13 楼
110
电话: +886 2 87299300
传真: +886 2 87299388