

MINDEO



1D 2D



MP119 闪付盒子



产品特点

- 1 小巧精致，简单易用
- 2 支持识读通用的一维/二维电子屏幕条码
- 3 识读反馈可视，扫码成功即有LED 光圈提示
- 4 专为移动支付设计，贴近消费者支付习惯

物理参数	
外观尺寸	100mm×100mm×85mm
重 量	270g (不含电缆)
电缆标准	直黑, 1.8m
通讯接口	USB HID 键盘, USB 虚拟串口
提示方式	LED, 蜂鸣器
触发方式	自动感应, 连续扫描
设置方式	手动依次扫描设置条码
电气参数	
输入电压	直流 5±5% 伏
电 流	160 毫安 (工作)
性能参数	
扫描类型	图像扫描
分 辨 率	640×480 像素
光 源	白色 LED, 波长 624nm
视 场 角	水平: 60°, 垂直: 46°
扫描角度	±55°, ±55°, 360° (左右、前后、转动)
解码速度	200 次/秒
运动容差	13mil 的 UPC 条码: 30cm/秒
印刷对比度	最低 30%反射差
解码种类	1D: 39 码, 32 码, 128 码, UPC/EAN/JAN, 93 码, 标准 25 码, 交叉 25 码, 矩阵 25 码, 工业 25 码, 库德巴 (NW7), MSI/Plessey, GS1 Databar (前身是: RSS) 系列 2D: QR 码, Data Matrix, PDF417, Maxi Code, 汉信码, Aztec 码
景 深	支付宝: 30-150mm (以镜头前端面为基准, 手机屏幕尺寸 5.2 寸) 公交码: 50-120mm (以镜头前端面为基准, 手机屏幕尺寸 5.2 寸)
环境参数	
温 度	-20°C至 50°C (工作), -40°C至 70°C (存储)
湿 度	5%至 95% (无冷凝)
安全等级	抗震能力: 可承受多次 1.5m 高度跌落到水泥地面的冲击

参数如有更新, 恕不另行通知

MINDEO

深圳市民德电子科技股份有限公司

地址: 深圳市南山区科技园科智西路5号25栋1段5楼

网址: www.mindeo.cn
电话: 0755-8614 1288邮箱: sales@mindeo.cn
传真: 0755-8602 2683邮编: 518057
售后服务热线: 4000-816-856MP119 V1.1
© 2019 MINDEO

官方网站



微信公众号